



БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ PRO

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-4.0HP (GX 120)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-4.0HP (GX 120)
Объем (см ³)	118
Диаметр x Ход поршня (мм)	52x38
Уровень компрессии	7.7:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	2.9 (4.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	2.5 (3.6)
Максимальный крутящий момент (Nm)	3.5
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-5.5HP (GX160)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-5.5HP (GX160)
Объем (см ³)	163
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.1 (5.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	3.0 (4.1)
Максимальный крутящий момент (Nm)	10.8
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-6.5HP (GX200)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.3 (5.8)
Максимальный крутящий момент (Nm)	13.2
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-7.0HP (GX210)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-7.0HP (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.4 (6.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	14.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	390x330x350
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-8.0HP (GX240)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-8.0HP (GX240)
Объем (см ³)	242
Диаметр x Ход поршня (мм)	73x58
Уровень компрессии	8.2:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	5.9 (8.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	5.3 (7.2)
Максимальный крутящий момент (Nm)	16.7
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.0
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	325
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x475
Вес нетто (кг)	25.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-9.0HP (GX270)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-9.0HP (GX270)
Объем (см ³)	270
Диаметр x Ход поршня (мм)	77x58
Уровень компрессии	8.2:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	6.75 (9.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	5.5 (7.4)
Максимальный крутящий момент (Nm)	19.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.0
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x475
Вес нетто (кг)	25.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-11HP (GX340)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-11HP (GX340)
Объем (см ³)	337
Диаметр x Ход поршня (мм)	82x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	8.1 (11.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	7.4 (10.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	23.5
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-13HP (GX390)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-13HP (GX390)
Объем (см ³)	389
Диаметр x Ход поршня (мм)	88x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	8.6 (11.7)
Максимальный крутящий момент (Nm)	26.5
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Нет

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GREENFIELD PRO-15HP (GX410)



Дополнительные изображения



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	PRO-15HP (GX410)
Объем (см³)	407
Диаметр x Ход поршня (мм)	90x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	11.0 (15.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	28.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	515x450x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93