



Дизельные сварочные генераторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 5 GF-MEW



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Технические характеристики

Модель	5 GF-MEW
Модель двигателя	GF 186 F
Объем (см ³)	406
Диаметр x Ход поршня (мм)	86x70
Уровень компрессии	3000
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	6,71 (9.0)
Система зажигания	
Система пуска	Ревёрсивное (тяговый трос)
Ёмкость маслянного картера (л)	1.65
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	
Ном. мощность (кВт)	3.64
Ток сварки (А)	0-180
Ном. напряжение сварки (В)	26
Диаметр сечения электродов (мм)	2.6-4.0
Ном. мощность генератора (кВт)	2
Частота (Гц)	50
Напряжение генератора (В)	230
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	720x480x650
Вес нетто (кг)	118
Электростартер	Да

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD GFE-280 EW



Общее описание

Генератор сварочный дизельный

Тип двигателя:

Данные модели двигателей являются двухцилиндровыми, V-образными, OHV (верхнеклапанными), четырехтактными двигателями воздушного охлаждения.

Данные модели двигателей имеют многофункциональное назначение и оборудованы горизонтальным выходным валом.

Благодаря компактной компоновке, небольшому весу, высокому числу оборотов, низкому расходу масла, низкому уровню шума, невысокой вибрации, легкому пуску, легкой и удобной эксплуатации, надежности, высокой адаптивности, долговечности двигатели широко используются с таким оборудованием как: погрузчики, мотопомпы, воздушные компрессоры, сельскохозяйственное оборудование, плавучие средства, осветительные генераторы, передвижные электростанции.

Технические характеристики

Модель	GFE-280 EW
Модель двигателя	KD2V86F-1
Объем (см ³)	836
Диаметр x Ход поршня (мм)	
Уровень компрессии	
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	(12.0) 16.0
Система зажигания	
Система пуска	
Ёмкость маслянного картера (л)	4
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	
Ном. мощность (кВт)	5
Ток сварки (А)	50-280
Ном. напряжение сварки (В)	25-30
Диаметр сечения электродов (мм)	2.0-6.0
Ном. мощность генератора (кВт)	-
Частота (Гц)	50
Напряжение генератора (В)	230
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1130x600x790
Вес нетто (кг)	230
Электростартер	Да

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD GFW 500 TW(3)



Общее описание

Генератор сварочный дизельный

Тип двигателя: 4х-тактный 3-цилиндровый
дизельный двигатель с жидкостным охлаждением

Технические характеристики

Модель	GFW 500 TW(3)
Модель двигателя	KD 488
Объем (см ³)	1000
Диаметр х Ход поршня (мм)	88х90
Уровень компрессии	1500/3000
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	32,2
Система зажигания	
Система пуска	Электростартер
Емкость масляного картера (л)	8.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	
Ном. мощность (кВт)	10
Ток сварки (А)	1-пост. 90-500 2-поста 55-250
Ном. напряжение сварки (В)	30-38
Диаметр сечения электродов (мм)	2.0 - 8.0
Ном. мощность генератора (кВт)	-
Частота (Гц)	50
Напряжение генератора (В)	400/230
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	1650х780х145
Вес нетто (кг)	790
Электростартер	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93