



Двигатели GF с редуктором

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 168 F-R (GX160)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов с редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 168 F-R (GX160)
Объем (см ³)	163
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.1 (5.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	3.0 (4.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	10.8
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 168 FE-R (GX 160)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов, электростартером и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 168 FE-R (GX 160)
Объем (см ³)	163
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.1 (5.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	3.0 (4.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	10.8
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Да

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 168 F-1R (GX200)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 168 F-1R (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.3 (5.8)
Максимальный крутящий момент (Nm)	13.2
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GF 168 FE-R1 (GX 200)



Технические характеристики

Модель	GF 168 FE-R1 (GX 200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.3 (5.8)
Максимальный крутящий момент (Nm)	13.2
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	400x330x355
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Да

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 170 F-R (GX210)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 170 F-R (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.4 (6.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	14.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	390x330x350
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 170 FE-R (GX210)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором и электростартом

Технические характеристики

Модель	GF 170 FE-R (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Уровень компрессии	8.5:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	4.4 (6.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	14.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Объем топливного бака (л)	3.6
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Размеры ДхШхВ (мм)	390x330x350
Вес нетто (кг)	15.0
Электростартер	Да

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF177 F-R (GX270)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF177 F-R (GX270)
Объем (см ³)	270
Диаметр x Ход поршня (мм)	77x58
Уровень компрессии	8.2:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	6.75 (9.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	5.5 (7.4)
Максимальный крутящий момент (Nm)	19.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.0
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x475
Вес нетто (кг)	25.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF177 FE-R (GX270)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF177 FE-R (GX270)
Объем (см ³)	270
Диаметр x Ход поршня (мм)	77x58
Уровень компрессии	8.2:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	6.75 (9.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	5.5 (7.4)
Максимальный крутящий момент (Nm)	19.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.0
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x475
Вес нетто (кг)	25.0
Электростартер	Да

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 188 F-R (GX390)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 188 F-R (GX390)
Объем (см ³)	389
Диаметр x Ход поршня (мм)	88x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	8.6 (11.7)
Максимальный крутящий момент (Nm)	26.5
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GF 188 FE-R (GX390)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором и электростартом

Технические характеристики

Модель	GF 188 FE-R (GX390)
Объем (см ³)	389
Диаметр x Ход поршня (мм)	88x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	8.6 (11.7)
Максимальный крутящий момент (Nm)	26.5
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Размеры ДхШхВ (мм)	505x420x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Да

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 190 F-R (GX410)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором

Технические характеристики

Модель	GF 190 F-R (GX410)
Объем (см ³)	407
Диаметр x Ход поршня (мм)	90x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	11.0 (15.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	28.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	325
Размеры ДхШхВ (мм)	515x450x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Нет

ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ GREENFIELD GF 190 FE-R (GX410)



Общее описание

4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, верхним расположением клапанов и редуктором и электростартом

Технические характеристики

Модель	GF 190 FE-R (GX410)
Объем (см ³)	407
Диаметр x Ход поршня (мм)	90x64
Уровень компрессии	8.0:1
Максимальная мощность кВт (л/с)	11.0 (15.0)
Номинальная мощность кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Максимальный крутящий момент (Nm)	28.0
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Объем топливного бака (л)	6.5
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	325
Размеры ДхШхВ (мм)	515x450x490
Вес нетто (кг)	31.0
Электростартер	Да



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93