



Бензиновые генераторы серии PRO

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР СЕРИИ PRO GREENFIELD 1800PRO



Общее описание

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	1800PRO
Модель двигателя	PRO-5.5HP (GX160)
Объем (см ³)	163
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.1 (5.5)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Макс. мощность генератора (кВт)	1,5
Ном. мощность генератора (кВт)	1,3
Уровень шума (дБ)	65
Частота напряжения (Гц)	
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	15
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	605x460x465
Вес нетто (кг)	41
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 2500PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	2500PRO
Модель двигателя	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость масляного картера (л)	0.60
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Макс. мощность генератора (кВт)	2.500
Ном. мощность генератора (кВт)	2.000
Уровень шума (дБ)	65
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	15
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	605x450x450
Вес нетто (кг)	48
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD E2500PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	E2500PRO
Модель двигателя	PRO-6.5HP (GX200)
Объем (см ³)	196
Диаметр x Ход поршня (мм)	68x45
Уровень компрессии	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	4.8 (6.5)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	0.60
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Макс. мощность генератора (кВт)	2.500
Ном. мощность генератора (кВт)	2.000
Уровень шума (дБ)	65
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	15
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	605x450x450
Вес нетто (кг)	53
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 3600PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	3600PRO
Модель двигателя	PRO-7.0HP (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Уровень компрессии	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	0.60
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Макс. мощность генератора (кВт)	2.800
Ном. мощность генератора (кВт)	2.500
Уровень шума (дБ)	67
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	15
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	605x450x450
Вес нетто (кг)	50
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD E3600PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	E3600PRO
Модель двигателя	PRO-7.0HP (GX210)
Объем (см ³)	210
Диаметр x Ход поршня (мм)	70x54
Уровень компрессии	8.5:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.1 (7.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	0.60
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	360
Макс. мощность генератора (кВт)	2.800
Ном. мощность генератора (кВт)	2.500
Уровень шума (дБ)	67
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	15
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	605x450x450
Вес нетто (кг)	55
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 4500PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	4500PRO
Модель двигателя	PRO-8.0HP (GX240)
Объем (см ³)	242
Диаметр x Ход поршня (мм)	73x58
Уровень компрессии	8.2:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.9 (8.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	325
Макс. мощность генератора (кВт)	3.500
Ном. мощность генератора (кВт)	3.200
Уровень шума (дБ)	69
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	25
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	690x520x545
Вес нетто (кг)	70
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD E4500PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	E4500PRO
Модель двигателя	PRO-8.0HP (GX240)
Объем (см ³)	242
Диаметр x Ход поршня (мм)	73x58
Уровень компрессии	8.2:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	5.9 (8.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	325
Макс. мощность генератора (кВт)	3.500
Ном. мощность генератора (кВт)	3.200
Уровень шума (дБ)	67
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	25
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	690x520x545
Вес нетто (кг)	70
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 5500PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	5500PRO
Модель двигателя	PRO-11HP (GX340)
Объем (см ³)	337
Диаметр x Ход поршня (мм)	82x64
Уровень компрессии	8.0:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	8.1 (11.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Макс. мощность генератора (кВт)	4.500
Ном. мощность генератора (кВт)	4.000
Уровень шума (дБ)	71
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	25
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	690x520x545
Вес нетто (кг)	78
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD 7000PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	7000PRO
Модель двигателя	PRO-13HP (GX390)
Объем (см ³)	389
Диаметр x Ход поршня (мм)	88x64
Уровень компрессии	8.0:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	9.6 (13.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Макс. мощность генератора (кВт)	5.500
Ном. мощность генератора (кВт)	5.000
Уровень шума (дБ)	74
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	25
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	690x520x545
Вес нетто (кг)	84
Электростартер	Нет
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР GREENFIELD E8000PRO



Общее описание

Однофазный бензиновый генератор. Сочетает в себе легкий запуск, тихую работу, простоту и безопасность, долгое время безотказного функционирования и низкие затраты на обслуживание.

Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Технические характеристики

Модель	E8000PRO
Модель двигателя	PRO-15HP (GX410)
Объем (см ³)	407
Диаметр x Ход поршня (мм)	90x64
Уровень компрессии	8.0:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с)	11.0 (15.0)
Система зажигания	транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска	реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л)	1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час)	313
Макс. мощность генератора (кВт)	6.500
Ном. мощность генератора (кВт)	6.000
Уровень шума (дБ)	74
Частота напряжения (Гц)	50
Напряжение (В)	220/12
Время непрерывной работы (ч)	8
Объем топливного бака (л)	25
Габаритные размеры ДхШхВ (мм)	690x520x545
Вес нетто (кг)	88
Электростартер	Да
Трехфазный	Нет
Счетчик моточасов	Да



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93